

# Hammermäßig gut!

# FLEX

Das Original

## CHE 2-28 R SDS-plus

2,5 kg Universal-Bohrhammer

**NEW**



**Grundausrüstung:**

- 1 Bohrfutter BF CHE2
- 1 Bohrfutter BF SDS-plus CHE2
- 1 Handgriff4
- 1 Bohrtiefenanschlag
- 1 Transportkoffer L-BOXX® 136
- 1 Koffereinlage

- Leichter 800 Watt Bohr- und Meißelhammer in Pistolenbauform, mit der Funktion Rechts-Linkslauf
- **Bohrfutter werkzeuglos abnehmbar**
- Rechts-/Linkslauf mit Umschaltung über Kohlewender. Dadurch nahezu gleiches Drehmoment in beide Drehrichtungen
- Werkzeug-Schnellwechselsystem: universell einsetzbar, mit SDS Plus-Bohreraufnahme oder 13 mm-Schnellspannbohrfutter
- Bohren mit Hammerfunktion
- Bohrtiefenanschlag: für präzises Arbeiten
- Drehstopp zum Meißeln
- Max. Bohrbereich bis 28 mm in Beton
- Mit Gasbeschalter und Dauerbetriebsfunktion
- Ideal geeignet zum Bohren/Hammerbohren, Durchmesser 4-18 mm in Mauerwerk und Beton für Dübelbefestigungen und Durchgangsbohrungen
- Für leichte Stemmarbeiten zum Entfernen von Putz und Fliesen

**199,- €** zzgl. MwSt.

CHE 2-28 SDS-plus  
ohne Bohrfutter

**159,- €** zzgl. MwSt.

## CHE 4-32 R SDS-plus

4 kg Kombi-Bohrhammer

**NEW**



**Grundausrüstung:**

- 1 Bohrfutter BF CHE4
- 1 Bohrfutter BF SDS-plus CHE4
- 1 Handgriff
- 1 Bohrtiefenanschlag
- 1 Transportkoffer L-BOXX® 238

- 900 Watt Bohr- und Meißelhammer in D-Bauform mit hoher Schlagenergie und geringen Vibrationen
- **Bohrfutter werkzeuglos abnehmbar**
- Mit Gasbeschalter und Dauerbetriebsfunktion
- Funktionsschalter mit vier Funktionen: bohren, hammerbohren, meißeln, Meißeljustierung
- Drehstopp zum Meißeln
- Werkzeug-Schnellwechselsystem: universell einsetzbar, mit SDS Plus-Bohreraufnahme oder 13 mm-Schnellspannbohrfutter
- Verdrehsicherer Zusatzhandgriff mit Tiefenanschlag
- Max. Bohrbereich bis 32 mm
- Für leichte Stemmarbeiten zum Entfernen von Putz und Fliesen

**389,- €** zzgl. MwSt.

## CHE 5-40 SDS-max

5 kg Kombi-Bohrhammer

**NEW**



**Grundausrüstung:**

- 1 Handgriff
- 1 Transportkoffer

- Hohe Schlagenergie und geringe Vibrationen
- Funktionsschalter mit drei Funktionen: hammerbohren, meißeln, Meißeljustierung
- Variable Drehzahl, stufenlos von 1-6 einstellbar mit „Power Control“ LED-Anzeige
- Sicherheitsrutschkupplung
- Drehstopp zum Meißeln
- Entkoppelter, ergonomischer Handgriff mit gummierter Grifffläche. Durch einen federgelagerten Dämpfer und zusätzlicher Schwingungsdämpfung zwischen Gehäuse und Handgriff werden Vibrationen reduziert
- Ideal geeignet zum Hammerbohren, Injektions-Ankerbefestigungen und Durchgangsbohrungen, für Stemmarbeiten zum Entfernen von Putz und Fliesen

**469,- €** zzgl. MwSt.

# Hammermäßig gut!

# FLEX

Das Original

## DH 5 SDS-max

### 5 kg Stemmmhammer



**Grundausstattung:**  
1 Handgriff  
1 Tube Fett  
1 Transportkoffer

- Sehr handlicher und kompakter 1050 Watt Meißelhammer
- Seitenhandgriff ist radial und axial schwenkbar
- Vibrationsgedämpfter Handgriff
- Ideal geeignet für mittelschwere Meißelarbeiten in Beton und Mauerwerk, insbesondere im Wandbereich sowie für Betonkosmetik, Fliesen- und Putzentfernung und Durchbruch-Arbeiten in Wand- und Bodenbereich.

**429,- €** zzgl. MwSt.

## FHE 2-22 SDS-plus

### 2,3 kg Bohrhammer



**Grundausstattung:**  
1 Handgriff  
1 Bohrtiefenanschlag  
1 Transportkoffer L-BOXX® 136

- Leichter und handlicher 710 Watt Fixing-Hammer
- Rechts-/Linkslauf
- Bohren mit Hammerfunktion
- Bohrtiefenanschlag
- Mit Gasbeschalter und Dauerbetriebsfunktion
- Robustes, glasfaserverstärktes Gehäuse
- Ideal geeignet zum Bohren/Hammerbohren, Durchmesser 4-12 mm in Beton für Dübel- und Ankerbefestigungen

**129,- €** zzgl. MwSt.

	CHE 2-28 R SDS-plus	CHE 2-28 SDS-plus	CHE 4-32 R SDS-plus	CHE 5-40 SDS-max	DH 5 SDS-max	FHE 2-22 SDS-plus
Leerlaufdrehzahl	0-1300/min	0-1300/min	0-850/min	0-380/min	-	0-1400/min
Leerlaufschlagzahl	0-4000/min	0-4000/min	0-3700/min	1300-2900/min	3500/min	0-4300/min
Max. Einzelschlagenergie (nach EPTA)	2,7 J	2,7 J	4,8 J	10 J	6,7 J	2,1 J
Max. Bohr-Ø Beton/Stahl/Holz	28/13/30 mm	28/13/30 mm	32/13/32 mm	40/13/32 mm	-	22/13/26 mm
Leistungsaufnahme	800 Watt	800 Watt	900 Watt	1050 Watt	1050 Watt	710 Watt
Werkzeugaufnahme	SDS-plus	SDS-plus	SDS-plus	SDS-max	SDS-max	SDS-plus
Gewicht	2,8 kg	2,65 kg	4,6 kg	6,4 kg	5,4 kg	2,3 kg

Ihr Fachhändler